



Il parquet per tutta la famiglia



EXTRARESISTENT

EXTRA PER GLI AMBIENTI COMMERCIALI

I prodotti Extraresistent sono certificati in Classe Bfl-s1 (UNI EN 14342) per l'utilizzo in locali nei quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio (D.M. 15 Marzo 2005). Una soluzione per il mondo della progettazione per donare a teatri, alberghi, ristoranti tutto il fascino, l'eleganza e il calore del parquet.



Extraresistent Large 10
iroko

EXTRA PER TUTTA LA CASA

Extraresistent è un parquet in grado di unire straordinarie caratteristiche di resistenza, praticità e bellezza. Idoneo per tutti gli ambienti di casa, grazie all'ampissima gamma offre un'incredibile libertà di scelta tra 3 formati differenti (Extraresistent 10, Extraresistent Large 10, Extraresistent X Large), e specie legnose dalle cromie più varie, per poter personalizzare il proprio pavimento inserendolo in ambienti classici o moderni.



Extraresistent X Large
rovere

EXTRARESISTENT

10



Extraresistent 10
betulla thermic

DISPONIBILE IN:
Acerò Americano
Betulla Thermic
Cabreuva
Ciliegiò Americano
Doussiè
Faggiò
Frassino Thermic
Iroko
Merbau
Rovere
Rovere Blanc
Teak Asia
Wengè
Yesquero

FINITURA:
Extraresistent

DIMENSIONI:
spessore totale 10 mm
larghezza 65 / 72 mm
lunghezza 400 / 600 mm

EXTRARESISTENT

large 10



Extraresistent Large 10
teak asia

DISPONIBILE IN:
Cabreuva
Doussiè
Iroko
Merbau
Rovere
Rovere Blanc
Teak Asia
Wengè
Yesquero

FINITURA:
Extraresistent

DIMENSIONI:
spessore totale 10 mm
larghezza 80 / 90 mm
lunghezza 600 / 900 mm

EXTRARESISTENT

X large



DISPONIBILE IN:
Acero Americano
Cabreuva
Doussiè
Iroko
Rovere
Rovere Blanc
Teak Asia
Wengè
Yesquero

FINITURA:
Extraresistent

DIMENSIONI:
spessore totale 14 mm
larghezza 110 / 120 mm
lunghezza 800 / 1400 mm

Extraresistent X Large
doussiè

Extraresistent: le caratteristiche

IL PRODOTTO

Tutti i prodotti della linea Extraresistent sono parquet 2 strati, cioè costituiti da uno strato di specie legnosa nobile, e da un supporto ligneo stabilizzante. Nato nel 1978, è stato il primo parquet 2 strati a lista unica al mondo: di fatto, il marchio è diventato sinonimo di prodotto.

MADE IN ITALY

Tutti i prodotti della linea Extraresistent Gazzotti sono fabbricati in Italia per poterne monitorare costantemente la qualità: nella parte sottostante ogni singola lista è stampata la dicitura "Gazzotti made in Italy". Una garanzia determinante per rivenditore, progettista, consumatore.

FINITURA

L'esclusiva finitura Extraresistent permette un'ottima resistenza al graffio superficiale ed offre, nel tempo, la garanzia di un'estetica vissuta esaltando le caratteristiche naturali del legno.

FLESSIBILITÀ E STABILITÀ

La grande flessibilità del supporto permette di superare piccoli dislivelli del sottofondo, mentre il perfetto rapporto tra lo spessore di legno nobile e del supporto stesso, garantisce la massima stabilità. Non sono pertanto necessari trattamenti in opera di sigillatura.

POSA

Extraresistent si posa velocemente senza il disagio di creare un cantiere e di traslocare l'arredamento, ed è calpestabile poco dopo la posa. Deve essere incollato su massetti cementizi o su pavimenti preesistenti idonei e opportunamente sgrassati.

POSA IN BAGNI, CUCINE, CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Extraresistent, per la sua grande stabilità, è idoneo per essere posato in situazioni difficili, con qualsiasi formato, posto che siano rispettati i normali parametri richiesti riguardanti l'umidità ambientale e siano preferite le specie legnose suggerite per gli usi specifici.

REAZIONE AL FUOCO PER UTILIZZO IN LOCALI PUBBLICI

Tutti i prodotti Extraresistent*, sono certificati in Classe Bfl-s1 (UNI EN 14342) per l'utilizzo in locali nei quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio (D.M. 15 Marzo 2005). La posa deve avvenire su sottofondi incombustibili con colla EG ECO Gazzotti.


* ad esclusione delle specie legnose Cabreuva, Betulla e Frassino Thermic

MANUTENZIONE

La manutenzione quotidiana deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua o con acqua e Detersave, il detergente neutro battericida che igienizza e profuma piacevolmente l'ambiente, e ben strizzato. Se necessario, per ridonare al parquet la luce originaria, aggiungere all'acqua Parquet Light Gazzotti. In caso di problemi accidentali, quali allagamenti, rotture di liste ecc, possono essere sostituite le sole liste danneggiate.

ACCESSORI DISPONIBILI


- Battiscopa
- Profili per gradini
- Soglie di raccordo



Acero Americano




Cabreuva



Ciliegio Americano



Doussiè



Faggio



Iroko



Merbau



Rovere



Teak Asia



Wengè



Yesquero

Denominazione commerciale	Provenienza	Stabilità dimensionale	Posa bagni, cucina, massetti riscaldanti
ACERO AMERICANO	Nord America	★★★	SCONSIGLIATA
BETULLA THERMIC	Europa	★★★★★	OTTIMA
CABREUVA	Sud America	★★★★	MEDIA
CILIEGIO AMERICANO	Nord America	★★★★	MEDIA
DOUSSIÉ	Africa	★★★★★	OTTIMA
FAGGIO	Europa	★★★	SCONSIGLIATA
FRASSINO THERMIC	Europa	★★★★★	OTTIMA
IROKO	Africa	★★★★★	OTTIMA
LARICE	Europa	★★	SCONSIGLIATA
MERBAU	Asia	★★★★★	OTTIMA
PANGA PANGA	Africa	★★★★	MEDIA
ROVERE	Europa	★★★★	MEDIA
TEAK ASIA	Asia	★★★★★	OTTIMA
WENGÈ	Africa	★★★★	MEDIA
YESQUERO	Sud America	★★★	MEDIA


★ SCARSA - ★★ BASSA - ★★★ MEDIA - ★★★★ MEDIA ELEVATA - ★★★★★ ELEVATA

Le caratteristiche sopra indicate di stabilità e di posa fanno riferimento alle specie legnose e non ai formati e alla tipologia dei prodotti. Prove eseguite presso il Laboratorio CATAS secondo norma UNI EN 1534/2000 (durezza alla penetrazione Brinell) e norma UNI EN 1910/2001 (stabilità dimensionale) - Elaborazione dati a cura Edilegno/Federlegno-Arredo, utilizzabili esclusivamente dalle aziende associate. Tutti i diritti sono riservati.


La riproduzione anche parziale dei dati soprariportati da parte di terzi non associati è vietata. La denominazione commerciale della specie legnosa Yesquero non è definitiva perché non ancora prevista dalla norma. I dati riguardanti le specie legnose Betulla Thermic e Frassino Thermic provengono dal laboratorio Gazzotti.



Betulla Thermic



Frassino Thermic



Rovere Blanc



il parquet dal 1910

Gazzotti SpA
40013 Trebbo di Reno
Bologna - Italy

Tel. 051 6329611
Fax 051 701518

e-mail: info@gazzotti.it
www.gazzotti.it